

COMPACT PARAPETTO



COMPACT è il modello di parapetto che valorizza il senso geometrico esaltando la forma pura ed essenziale creando una linea minimalista estremamente compatta e rigorosa.

COMPACT è realizzato totalmente in acciaio inossidabile e disponibile nella Finitura Satinata.

Il Montante è costruito da due aste inox trafilate a sezione piatta con testa arrotondata. Finemente Satinato nella sua totale superficie permette al montante di liberare una distinta lucentezza.

Alternativo al Compact nasce il montante **Compact Insert** con il fine di armonizzare ed abbinare l'inserto, introdotto nel montante con il contesto dell'ambiente. L'inserto è disponibile nelle più utilizzate tinte in legno, in diverse tonalità di colore in acciaio inossidabile elettrocolorato ed inoltre nelle finiture satinata o lucida. Tale inserto ricavato da una sagomatura sapiente viene inserito in una specifica sede ricavata sull'intera superficie del montante. Una soluzione unica ed esclusiva che permette al parapetto di integrarsi all'arredamento. Specifici giunti a muro vengono utilizzati per il fissaggio della parte terminale in corrispondenza di murature od altro.

L'unione delle aste trafilate si ottiene mediante distanziali interni, serrati mediante viti ad esagono incassato, che permettono il successivo inserimento dei traversi protettivi.



COMPACT PARAPETTO



Il corrimano viene realizzato utilizzando tubo inox Aisi 316 a sezione rotonda, disponibile nei diametri 30, 35, 40 mm, successivamente sagomato nelle forme rette o circolari. Il corrimano crea una perfetta continuità nei cambi di pendenza, rendendo armonioso il suo movimento e garantendo sempre la presa della mano in ogni suo punto. Il collegamento con il montante avviene mediante il giunto corrimano, sagomato a goccia, con giunzione saldata a Tig, tale giunzione garantisce una perfetta e solida unione annullando ogni tipo di vibrazione e oscillazione. Il corrimano è altresì disponibile in legno nelle diverse tonalità e qualità fissato al montante mediante specifico supporto.

Traversi protettivi sono realizzati da tubi in acciaio inox da 12 mm. Il loro posizionamento avviene all'interno dei montanti e fissati mediante serraggio delle viti passanti. La variabilità del numero e della posizione dei traversi permette la personalizzazione del parapetto e l'adeguamento delle normative vigenti, modificando l'impronta visiva del parapetto a vantaggio della protezione oppure della leggerezza dell'opera stessa.

Il posizionamento dei montanti può avvenire in qualsiasi posizione sia essa su piano verticale sia su piano orizzontale. Nel sistema di fissaggio laterale la base viene dimensionata in funzione della sporgenza del rivestimento mentre nella situazione di fissaggio su piano orizzontale la base permette l'appoggio su ogni tipo di rivestimento e l'assenza di viti a vista nascondendo il fissaggio all'interno di essa.

